



PANEELIJÄRJESTELMÄ VIKING SAFE

Vahva, turvallinen ja kaunis katsella

Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutelman. Pysty- ja vaakasuorat täyteen ristikkäistängot on pistehitsattu toisiinsa.

Viking Safe -paneelit

- Pystylanka: Ø 5 mm
- Vaakalanka: Ø 6 mm (kaksinkertainen)
- Siilmäväli: 50/200 tai 100/200 mm
- Paneelin pituus: 2510 mm
- Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)

Viking Guard -aitapylväät

- Viking Guard Speed -pylväät
- Viking Guard Alfa -pylväät
- Viking Guard Beta -pylväät

Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa

Viking Safen langat ovat vahvat. Ne on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristikon muotoon, mikä jäykistää aidan pysymään muodossaan. Tämä on käyttäjälle turvallinen rakenne.

Kolme asennustapaa



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



TUOTTEEN EDUT

"Huippunopeaa asentaa pitkiä osuuksia myös kaltevaan maastoon. Pitkäikäinen ja hintansa arvoinen aitausratkaisu".



**ALFA****BETA****SPEEDFIXING****SIGMA****ALFA**

Alfa-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Alfa-paneelien kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta. Viking Alfa-pylväät ovat valmiiksi yhteensopivat paneelien liittämistä varten. Pylväiden ja kiinnityselementtien muotoilun ansiosta saadaan vahvempi aitaus

BETA

Beta-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Beta-paneelien kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta. Viking Beta -pylväitä käytettäessä voit liittää paneeleita peräkkäin erityisten liitoslevyjen avulla. Näin pylväiden väliä voidaan vaihdella. Tämän ansiosta asennus on nopeampaa ja tulee halvemmaksi aitarakenteen vahvuudesta silti tinkimättä.

SPEEDFIXING

Rakenteen parhaan jäykkyyden saavuttamiseksi pylväät on tehty 60x40mm nelikulmaprofilista. Speedfixing -kiinnitysjärjestelmässä on ainutlaatuisia, ettei pylväissä ole asennusreihiä. Tässä järjestelmässä pylvään muovikannen sivusta tulee koukku, johon paneeli ripustetaan. Tämän jälkeen paneelit kiinnitetään pylväisiin Speedfixing-heloilla.

SIGMA

Viking Sigma -pylväs täydentää Viking Guard- och Viking Safe-paneelijärjestelmiä. SIGMA JÄRJESTELMÄSSÄ paneelit ripustetaan asennuskiinnittimiin joita on kahdessa vaakarivissä ja jotka kiinnitetään erityisillä erityisillä listoilla.

**Alfa-kiinnityshela 60x40**

Tuotteen nro. A5197

**Beta-liitäntähela 8/6/8**

Tuotteen nro. A6109

**Pylvään kansi ja ripustuskoukku 60x40, musta**

Tuotteen nro. 3266

**Pylvään kansi ja ripustuskoukku 60x60, musta**

Tuotteen nro. 3264

**U-hela 60x40 Speed Fixing**

Tuotteen nro. A3265

**U-hela 60x40 Speed Fixing**

Tuotteen nro. A3268